



#### Karta produktowa

Zespół armatury serwisowej AHS 560 do pomp ciepła, z separatorem zanieczyszczeń ADS 160, z przepływomierzem 5÷42 l/min, przyłącza GW G1"

Art. nr

77 560 00

Kod EAN: 5902510011697

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany w dowolnym miejscu instalacji.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe, wskazuje aktualny przepływ na instalacji oraz umożliwia napełnienie, opróżnienie oraz przepłukanie instalacji.

### Opis

- Wykonany z mosiądzu.
- Przepływomierz o zakresie pomiarowym 5-42 l/min.
- Wyposażony w separator zanieczyszczeń ADS 160.
- Mechaniczny i magnetyczny system filtracji skutecznie separuje zanieczyszczenia.
- Opcjonalna izolacja ograniczy straty/zyski ciepła.

### Elementy Dostawy


- Główny korpus armatury serwisowej AHS.
- Przyłącza mosiężne do prac serwisowych.

## Dane techniczne

maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza	2 x GW G1"
wielkość oczka siatki filtracyjnej	500 µm oraz 800 µm
maksymalne ciśnienie	3 bar
Kvs	6,9 m <sup>3</sup> /h
moc magnesu	14 000 Gs
zalecany maksymalny przepływ	2,1 m <sup>3</sup> /h

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

