



Karta produktowa

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 900 AP, dwa człony bez mieszania, pompy AFRISO APH 15-7/130

Art. nr

90 900 20

Kod EAN: 5902510010195

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
- Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

Opis

- Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawory zwrotne wbudowane w zawory odcinające z niebieskimi termometrami.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
- Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.


Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
przyłącza od strony kotła	G1"
obieg 1	bezpośredni
obieg 2	bezpośredni
pompy obiegowe	AFRISO APH 160


2 lata gwarancji



Budowa



Wymiary



Przyłącza od strony źródła ciepła: G1"
Przyłącza od strony instalacji GW G $\frac{3}{4}$ "