



3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 382 Vario ProClick, DN20, Rp3/4\", Kvs 3,5 - 9

Art. nr

13 382 20

Kod EAN: 5902510009663

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 3,5÷9 m³/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawiera dła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.

Dane techniczne

| | |
|--------------------|--|
| DN | 20 |
| Kvs | 3,5-9 m ³ /h |
| Przyłącza | Rp ³ / ₄ " x Rp1" |
| Ciśnienie medium | max 10 bar |
| Temperatura medium | 5÷95°C |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

