



#### Karta produktowa

Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 484 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick

Art. nr

13 484 44

Kod EAN: 5902510003180

## O produkcie

### Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika wpływającego na instalację i powracającego do kotła.

### Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawieraadła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 484 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

## Dane techniczne

DN	25
Kvs	10 m <sup>3</sup> /h
Przyłącza	Rp1"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Sygnal sterujący	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m

3 lata gwarancji




PZH




## Budowa



## Wymiary



Dobór rozmiaru zaworu



Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

