



Karta produktowa

Siłownik elektryczny ARM
342 ProClick, 2- i 3-pkt, 24
V AC, 120 s, 6 Nm

Art. nr

14 342 10

Kod EAN: 5902510004682

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3- i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Automatyzuje pracę zaworu w funkcji mieszania lub przełączania.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Umożliwia operowanie zaworem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.
- Tryb ręczny uruchamiany i wyłączany jest przez proste w użyciu sprzęgło w formie przycisku.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu.

Dane techniczne

Sygnal sterujący	2-punktowy i 3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	24 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m
Wyłącznik pomocniczy	NIE
Temperatura otoczenia	0÷50°C (bez kondensacji)

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

