



Karta produktowa

Siłownik elektryczny ARM  
349 ProClick, 2- i 3-pkt,  
230 V AC, 120 s, 15 Nm

Art. nr

14 349 10

Kod EAN: 5902510004699

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3- i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Automatyzuje pracę zaworu w funkcji mieszania lub przełączania.

### Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Umożliwia operowanie zaworem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.
- Tryb ręczny uruchamiany i wyłączany jest przez proste w użyciu sprzęgło w formie przycisku.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu.


## Dane techniczne

Sygnal sterujący	2-punktowy lub 3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	15 Nm
Przewód elektryczny	2 m
Wyłącznik pomocniczy	NIE
Temperatura otoczenia	0÷50°C (bez kondensacji)

3 lata gwarancji



## Budowa



## Wymiary

