



Karta produktowa

Siłownik elektryczny ARM 443 ProClick, 3-pkt, 230 V AC, 120 s, 6 Nm, z wyłącznikiem pomocniczym

Art. nr

14 443 10

Kod EAN: 5902510005122

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3- i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Automatyzuje pracę zaworu w funkcji mieszania.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Wyposażony w wyłącznik pomocniczy, który umożliwia sterowanie zewnętrznym urządzeniem (np. pompą obiegową).
- Umożliwia operowanie zaworem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.
- Tryb ręczny uruchamiany i wyłączany jest przez proste w użyciu sprzęgło w formie przycisku.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu.

Dane techniczne

Sygnal sterujacy	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m
Wyłącznik pomocniczy	TAK
Temperatura otoczenia	0÷50°C (bez kondensacji)



Budowa



Wymiary

