



Regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick z funkcją sterowania pompą obiegową

Art. nr

15 443 10

Kod EAN: 5902510004095

O produkcie

Zastosowanie

- Do instalacji grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3- i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Utrzymuje stałą zadaną temperaturę medium w zakresie 10÷90°C.
- Steruje pracą pompy obiegowej.

Opis

- Możliwość pracy w trybie ręcznym.
- Zaprogramowane schematy hydrauliczne: z zaworem 3-drogowym na zasilaniu, z zaworem 3-drogowym na powrocie, z zaworem 4-drogowym.

Elementy dostawy

- Czujnik temperatury medium za zaworem mieszającym (1 m).
- Czujnik temperatury źródła ciepła / chłodu (3 m).
- Przewód do sterowania pracą pompy obiegowej (0,5 m).
- Przewód zasilający zakończony wtyczką (2 m).

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Moment obrotowy	6 Nm
Zakres regulacji temperatury medium	10 ÷ 90°C
Czujnik zaworu	TAK
Czujnik źródła ciepła/chłodu	TAK
Sterowanie pracą pompy obiegowej	TAK
Temperatura otoczenia	0÷50°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP42

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

