



Karta produktowa

Termostatyczny zawór
równoważący ATB 200 z
funkcją przegrzewu do
cyrkulacji c.w.u., DN15,
40÷60°C, kv 1,7 m³/h

Art. nr

19 200 00

Kod EAN: 5902510012922

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach cyrkulacji c.w.u.
- Montowany na powrocie z danego pionu / gałęzi cyrkulacji.
- Utrzymuje w danym pionie / gałęzi stałą temperaturę, zgodną z nastawą na pokrętle, równoważąc tym samym całą instalację.

Opis

- Funkcja przegrzewu umożliwia dezynfekcję termiczną układu przeciwko bakteriom Legionella.
- Wykonany z miedzi, który charakteryzuje się niską zawartością ołowiu oraz odpornością na odcynkowanie.
- Umożliwia nastawę temperatury wody w pionie / gałęzi w przedziale 40÷60°C.
- Termometr o zakresie pomiarowym 0÷120° umożliwia kontrolę aktualnej temperatury wody.

Dane techniczne

Przyłącza	GW G1/2"
DN	15
Kvmax	1,7 m ³ /h
Kvmin	0,15 m ³ /h
Kvdis	0,6 m ³ /h
Ciśnienie medium	max 16 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda

3 lata gwarancji

PZH

Budowa



Wymiary

