



#### Karta produktowa

Termostatyczny zawór równoważący ATB 210 z funkcją przegrzewu do cyrkulacji c.w.u., DN20, 40÷60 st. C, kv 1,7 m<sup>3</sup>/h

Art. nr

19 210 00

Kod EAN: 5902510011857

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach cyrkulacji c.w.u.
- Montowany na powrocie z danego pionu / gałęzi cyrkulacji.
- Utrzymuje w danym pionie / gałęzi stałą temperaturę, zgodną z nastawą na pokrętle, równoważąc tym samym całą instalację.

### Opis

- Funkcja przegrzewu umożliwia dezynfekcję termiczną układu przeciwko bakteriom Legionella.
- Wykonany z miedzi, który charakteryzuje się niską zawartością ołowiu oraz odpornością na odcynkowanie.
- Umożliwia nastawę temperatury wody w pionie / gałęzi w przedziale 40÷60°C.
- Termometr o zakresie pomiarowym 0÷120° umożliwia kontrolę aktualnej temperatury wody.

## Dane techniczne

Przyłącza	GW G $\frac{3}{4}$ "
DN	20
Kvmax	1,7 m $^3$ /h
Kvmin	0,24 m $^3$ /h
Kvdis	0,6 m $^3$ /h
Ciśnienie medium	max 16 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda

3 lata gwarancji

PZH

## Budowa



## Wymiary

