



Filtr olejowy dwururowy Z 500 St, z wkładem stalowym, 220 l/h

Art. nr

20 425

Kod EAN: 4016203204257

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, żeby instalacja pracowała bez zakłóceń.

Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład stalowy.

Elementy dostawy

- Filtr olejowy z wkładem stalowym.
- Dwa komplety złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej i powrotnej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

Dane techniczne

Rodzaj wkładu filtra	stalowy
Przepływ	220 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	2x GW G ^{3/8} " (złączki zaciskowe 6/8/10mm)
Przyłącze od strony palnika	2xG ^{3/8} "
Filtracyjność	100 mikrometrów
Temperatura medium	max 40°C
Ciśnienie ssania	6 bar

3 lata gwarancji

Budowa

