

## Filtr olejowy dwururowy Z 500 Si, z wkładem plastikowym, 200 l/h

Art. nr

20 429

Kod EAN: 5902510002121



## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, które mogą zakłócać pracę instalacji.

### Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład plastikowy.

### Elementy dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Dwa komplety złączek zaciskowych 6/8/10 mm do podłączenia rury ssącej i powrotnej po stronie zbiornika.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie

## Dane techniczne

Rodzaj wkładu filtra	plastikowy
Przepływ	200 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	2x GW G <sup>3/8</sup> " (złączki zaciskowe 6/8/10mm)
Przyłącze od strony palnika	2xG <sup>3/8</sup> "
Filtracyjność	50 - 70 mikrometrów
Temperatura medium	max 40°C
Ciśnienie ssania	6 bar

**3** lata gwarancji

## Budowa

