



Karta produktowa

Filtr olejowy dwururowy Z 1/2 - 500 Si, z wkładem plastikowym, 310 l/h

Art. nr

20 480

Kod EAN: 4016203204806

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach dwururowych oleju opałowego lekkiego i oleju napędowego.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa zanieczyszczenia stałe z oleju, które mogą zakłócać pracę instalacji olejowej.

Opis

- Korpus z mosiądzu.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający na zasilaniu.
- Zawór zwrotny na powrocie.
- Wymienny wkład plastikowy.

Elementy dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Uchwyt montażowy z niezbędnymi elementami do montażu na ścianie.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj wkładu filtra | plastikowy |
| Przepływ | 310 l/h |
| Przyłącze od strony zbiornika | 2x GW G $\frac{1}{2}$ " |
| Przyłącze od strony palnika | 2xGW G $\frac{1}{2}$ " |
| Filtracyjność | 50 - 70 mikrometrów |
| Temperatura medium | max 40°C |
| Ciśnienie ssania | 6 bar |

3 lata gwarancji

Budowa

