



Karta produktowa

Zawór do automatycznego napełniania instalacji FA, 0,5÷3,0 bar, GW G1/2", przyłączy do manometru

Art. nr

42 405

Kod EAN: 5902510008918

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych i otwartych instalacjach grzewczych.
- Służy do automatycznego napełniania instalacji.
- Montowany w najniższym punkcie instalacji

### Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Składa się z reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i przyłącza do węża giętkiego.
- Zawór FA posiada zaślepienie przyłączy do manometru z korkiem z tworzywa sztucznego.
- Zawór FA umożliwia automatyczne napełnienie instalacji grzewczej do ustawionego na zaworze ciśnienia.

## Dane techniczne

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przyłącze                         | GW G $\frac{1}{2}$ "                                       |
| Zakres regulacji ciśnienia medium | ustawiane od 0,5 ÷ 3,0 bar                                 |
| Manometr                          | miejsce na manometr $\frac{1}{4}$ "                        |
| Przyłącze węża giętkiego          | $\frac{1}{2}$ "  |
| Ciśnienie medium                  | max 10 bar   |
| Temperatura medium                | 90°C   |
| Medium                            | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

**3** lata gwarancji

## Wymiary

