



Karta produktowa

Termostat pokojowy TA3,
10÷30°C, 230 V, bez diody
ostrzegawczej

Art. nr

42 616 00

Kod EAN: 5902510002497

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany natynkowo.
- Przeznaczony do montażu w pomieszczeniu.
- Przeznaczony do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, na zasadzie włącz/wyłącz.
- Włącza lub wyłącza sterowane urządzenie w zależności od temperatury zmierzonej w pomieszczeniu, a nastawionej na pokrętle.

Opis

- Wyposażony w pokrętkę do zmiany nastawy temperatury w zakresie od 10 do 30°C.
- Ta wersja termostatu TA3 nie posiada diody sygnalizującej.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Obciążalność styku bezpotencjałowego | max 16 (2,5) A / 250 V AC |
| Zakres nastawy | 10 ÷ 30°C |
| Sposób montażu | podtynkowy - w puszce elektrycznej |
| Temperatura otoczenia | 0÷50°C (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

