



Karta produktowa

Termostat pokojowy TA3, 10÷30°C, 230 V, dioda LED

Art. nr

42 617 00

Kod EAN: 5902510002503

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany natynkowo.
- Przeznaczony do montażu w pomieszczeniu.
- Przeznaczony do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, na zasadzie włącz/wyłącz.
- Włącza lub wyłącza sterowane urządzenie w zależności od temperatury zmierzonej w pomieszczeniu, a nastawionej na pokrętle.

Opis

- Wyposażony w pokrętko do zmiany nastawy temperatury w zakresie od 10 do 30°C.
- Ta wersja termostatu TA3 posiada diodę sygnalizującą włączenie dodatkowego urządzenia np. pompy obiegowej.
- Przełącznik ON/OFF przeznaczony jest do włączenia lub wyłączenia sterowania.

Dane techniczne

Obciążalność styku bezpotencjałowego	max 16 (2,5) A / 250 V AC
Zakres nastawy	10 ÷ 30°C
Sposób montażu	podtynkowy - w puszce elektrycznej
Temperatura otoczenia	0÷50°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP20

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

