



Karta produktowa

Detektor gazu GSP4

Art. nr

44 110 10

Kod EAN: 5902510007294

O produkcie

Zastosowanie

- Do użytku w technice grzewczej i gazowniczej.
- Umożliwia wykrywanie nieszczelności i wycieków gazów wybuchowych w rurociągach, instalacjach gazowych, gazomierzach, palnikach gazowych i zbiornikach z gazem.
- Reaguje na większość gazów wybuchowych takich jak: metan, propan i butan.

Opis

- Wyposażony w czujnik dyfuzyjny i elastyczną sondę do szybkiego i niezawodnego wykrywania gazów łatwopalnych w podanym zakresie pomiarowym.
- Elastyczna sonda pomaga łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
- Trzy diody LED wskazują intensywność wycieku gazu.
- Urządzenie generuje sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość jest proporcjonalna do stężenia gazu.
- Wbudowane zabezpieczenie przed zatruciem czujnika.
- Automatyczne wyłączenie po czterech minutach - ochrona przed nadmiernym rozładowaniem baterii.
- Posiada gwint statywowy 1/4" z możliwością podpięcia wysięgnika do oddalonych punktów detekcji.

Elementy dostawy

- Detektor gazu GSP4
- 2x bateria alkaliczna 1.5V typu AAA
- Opakowanie ochronne
- Świadectwo fabrycznej kalibracji
- Instrukcja użytkownika

Dane techniczne

Zakres (metan)	0 ÷ 2000 ppm
Dokładność (metan)	±500 ppm
Czułość (metan)	> 50 ppm
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ÷ 40°C
Waga	158 g
Długość sondy	240 mm
Wskazanie	3 diody LED oraz sygnał dźwiękowy o zmiennej częstotliwości

Ogólna specyfikacja

Wymiary	395 x 62 x 42 mm (z sondą)
Zasilanie	2x bateria 1.5V AAA lub 2x akumulatorok AAA
Czas pracy	do 10 godzin

3 lata gwarancji