



Karta produktowa

Manometr elektroniczny S2610

Art. nr

47 261 00

Kod EAN: 5907718979565

O produkcie

Zastosowanie

- Przeznaczony do pomiaru podciśnienia, nadciśnienia, ciśnienia różnicowego i ciśnienia względnego gazów suchych, nieagresywnych i niegroźących eksplozją.

Opis

- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na jednoczesny pomiar oraz korzystanie z menu.
- Szeroki wybór jednostek pomiarowych: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, Psi oraz dodatkowo w Paskalach dla modelu S2601 i barach dla modeli S2610, S2650.
- Automatyczna kalibracja.
- Funkcja „hold”, która umożliwia zablokowanie aktualnych wartości zmierzonego ciśnienia.
- Rejestrowanie i automatyczne wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych.

Elementy dostawy

- Manometr elektroniczny S2610,
- Kieszeń ochronna z magnesem,
- Komplet przewodów pomiarowych o długości 1 m, średnicy nominalnej $\varnothing = 5$ mm wraz z przyłączami.
- 2 baterie alkaliczne 1,5V typu AA.
- Świadectwo fabrycznej kalibracji.
- Instrukcja użytkownika.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	0 ÷ 1000 mbar
Dokładność pomiarowa	1,0% ±1 cyfra
Element pomiarowy	czujnik piezorezystancyjny
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Waga	300 g

Ogólna specyfikacja

Czas pracy	do 300 godzin
Wymiary	66 x 143 x 37 mm
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub 2 akumulatory NiMH typu AA
Wyświetlacz	LCD podświetlany

3 lata gwarancji