



Karta produktowa

Hydrostatyczny przyrząd do pomiaru poziomu cieczy TankControl 10, 230 V AC, sonda 6 m

Art. nr

52 151

Kod EAN: 4016203521514

O produkcie

Opis

TankControl 10

Przyrząd przeznaczony jest do ciągłego pomiaru poziomu oleju opałowego, napędowego biodiesla lub wody (nieprzeznaczonej do spożycia) w zbiornikach o wysokości wypełniania do 4,0 metrów. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz graficzny wskazujący poziom oleju, zużycie oleju, prognozę zużycia oleju (na podstawie zapamiętanej historii zużycia), a także sygnalizuje stan minimalny (rezerwę) oraz stan maksymalny. TankControl wyposażony jest w dwa wyjścia bezpotencjałowe do dodatkowego wyprowadzenia sygnału stanu alarmowego do zewnętrznego urządzenia. Maksymalna odległość urządzenia od nadzorowanego zbiornika wynosi 21 m. Urządzenie posiada menu w języku angielskim oraz niemieckim. TankControl jest kompletny.

Elementy dostawy

sonda hydrostatyczna (z przewodem 6 m), dodatkowy przewód połączeniowy 15 m, zestaw śrubunków G2 $\frac{1}{2}$ x G1 $\frac{1}{2}$ x G1

Dane techniczne

Wysokość zbiornika	100÷400 cm
Napięcie zasilania	230 V AC
Stopień ochrony IP	centralka: IP54, sonda zanurzeniowa: IP68

3 lata gwarancji

