



#### Karta produktowa

Hydromanometr HY 100,  
fi100 mm, 0÷6 bar, G1/2",  
rad, kl. 2,5

Art. nr

63 286

Kod EAN: 4016203632869

## O produkcie

### Zastosowanie

- Przyrząd do otwartych instalacji grzewczych. Wyposażone w podwójną skalę (bar i mH<sub>2</sub>O) i czerwoną przestawną wskazówkę.

### Opis

- Hydromanometr grzewczy HY.
- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia w dowolnych miejscach w instalacji. Przeznaczony do gazów i cieczy nielepkich, niekryształujących, które nie działają na stopy miedzi.

## Dane techniczne

Średnica tarczy	100 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/2B
Zakres ciśnienia	0 ÷ 6 bar
Klasa dokładności	2,5
Obudowa	Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Skala	podwójna z przestawną czerwoną wskazówką
Temperatura medium	max 60°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

**3** lata gwarancji

## Wymiary

