



## Automatyczny odpowietrznik oleju Flow- Control 3/K, 2x G3/8", GW G1/4"

Art. nr

69 930

Kod EAN: 4016203699305

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 20% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa rozpuszczone w oleju powietrze, które może powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

### Opis

- Materiał korpusu: odlew cynkowy.
- Komora odpowietrznika z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Korpus wyposażony w uchwyt mocujący.

### Elementy dostawy

- Odpowietrznik oleju.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Wąż do połączenia z filtrem olejowym.
- Akcesoria montażowe.

# Dane techniczne

Przepływ	100 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	2x GW G <sup>3/8</sup> " (złączki zaciskowe 6/8/10mm)
Przyłącze od strony palnika	2x G <sup>3/8</sup> " (stożkowe 60 stopni)
Temperatura medium	max 60°C

3 lata gwarancji

# Budowa

