



Karta produktowa

PrimoBox AZB 255 ze sprzęgłem hydraulicznym, 2 obiegi z zaworem mieszającym i siłownikiem ARM

Art. nr

76 255 00

Kod EAN: 5902510003845

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Gwarantuje prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.
- Minimalizuje oddziaływanie pomp obiegowych na źródło ciepła.
- Opcjonalnie można połączyć go z zestawem separacyjnym **PrimoBox AHB** i stworzyć kolumnę grzewczą łączącą 2 źródła ciepła.

Opis

- Gotowe do montażu, prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w metalowej, estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 i zawory obrotowe z siłownikami elektrycznymi ARM 141.
- Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Obieg 1 | ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick |
| Obieg 2 | ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick |
| Sprzęgło hydrauliczne | TAK |
| Moc | max 35 kW |
| Przyłącza od strony źródeł | G ³ / ₄ " |
| Przyłącza od strony instalacji | GW G ³ / ₄ " |
| Pompy obiegowe | Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W |
| Ciśnienie medium | max 4,5 bar |
| Temperatura medium | max 95°C |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30% |

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

