

Karta produktowa

PrimoBox AZB 455 z rozdzielaczem, 2 obiegi z zaworem mieszającym i siłownikiem ARM

Art. nr

76 455 00

Kod EAN: 5902510004750

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Zastosowany rozdzielacz posiada pełną przegrodę będącą fizyczną barierą dla medium grzewczego (brak funkcji sprzęgła hydraulicznego).
- Do stosowania z buforami ciepła.

Opis

- Gotowe do bezpośredniego montażu na lub w ścianie prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 oraz zawory obrotowe z siłownikami ARM 141
- Zastępuje skomplikowane instalacje z rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy dostawy


- Kołki montażowe.

Dane techniczne

Obieg 1	ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick
Obieg 2	ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick
Sprzęgło hydrauliczne	NIE
Moc	max 35 kW
Przyłącza od strony źródeł	G ^{3/4} "
Przyłącza od strony instalacji	GW G ^{3/4} "
Pompy obiegowe	Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W
Ciśnienie medium	max 4,5 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

