



Grupa bezpieczeństwa kotła KSG magnum, Nmax TUV 200 kW, z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

Art. nr

77 627

Kod EAN: 4016203776273

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

Dane techniczne

Przyłącze	nakrętka G1¼"
Zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp1" x Rp1¼"
Moc instalacji wg. TUV	max 200 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷4 bar, ø63, G¾" rad
Odpowietrznik automatyczny	G¾"
Temperatura medium	max 120°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji



Wymiary

