



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG magnum, Nmax TUV 350 kW, z zaworem bezpieczeństwa 3 bar

Art. nr

77 628

Kod EAN: 4016203776280

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Przyłącze | nakrętka G1½" |
| Zawór bezpieczeństwa | 3 bar, Rp1 ¼" x Rp1½" |
| Moc instalacji wg. TUV | max 350 kW |
| Pojemność zasobnika c.w.u. | max 200 l |
| Manometr | 0÷4 bar, ø63, G¾" rad |
| Odpowietrznik automatyczny | G¾" |
| Temperatura medium | max 120°C |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji



Wymiary

