



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25, bez pompy

Art. nr

77 811

Kod EAN: 4049827164867

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła oraz pompy.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Przyłącza od strony instalacji | 2x GW G1" |
| Przyłącza od strony źródła | 2x G1½" |
| Rozstaw przyłączy | 125 mm |
| Kvs | 6,2 m ³ /h |
| Ciśnienie medium | max 10 bar |
| Temperatura medium | max 90°C |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

Budowa

