



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-1 DN25, bez mieszania, pompa Grundfos

Art. nr

77 818

Kod EAN: 4049827164850

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowana pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

Przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
Przyłącza od strony źródła	2x G1½"
Pompa obiegowa	AFRISO APH 361 25-7/180 mm, 230 V AC, 45 W
Rozstaw przyłączy	125 mm
Kvs	6,2 m ³ /h
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 90°C

Medium

woda, mieszanina
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

