



Grupa bezpieczeństwa kotła GAK, mosiężna, z przyłączem do naczynia wzbiorczego

Art. nr

77 932

Kod EAN: 4016203779328

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Zawór rewizyjny i spustowy.
- Izolacja termiczna.

Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze ASK GW G3/4".

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Przyłącze | GW G $\frac{3}{4}$ " |
| Zawór bezpieczeństwa | 3 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ " |
| Moc instalacji wg. UDT | max 73,6 kW |
| Moc instalacji wg. TUV | max 50 kW |
| Pojemność zasobnika c.w.u. | max 200 l |
| Manometr | 0÷4 bar, \varnothing 63, G $\frac{3}{8}$ " rad |
| Odpowietrznik automatyczny | G $\frac{3}{8}$ " |
| Temperatura medium | max 120°C |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji



UDT

Wymiary

