



Karta produktowa

Bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień do rozdzielacza ProCalida EF lub EF1 K, 0,1÷0,5 bar

Art. nr

80 839

Kod EAN: 4016203808394

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany bezpośrednio do rozdzielacza ProCalida EF1 lub EF1 K.
- Utrzymuje stałe ciśnienie oraz przepływ w instalacji.
- Przy wybranej różnicy ciśnień między belką zasilającą a powrotną, zawór otwierając się, upuszcza nadmiar ciśnienia bezpośrednio do powrotu. W ten sposób zapewniony zostaje przepływ przez źródło ciepła, gdy wszystkie siłowniki termoelektryczne pozostają zamknięte.

Opis

- Wykonane z miedzi i poliamidu PA 66.
- Ciśnienie różnicowe zaworu upustowego regulowane w zakresie 0,1 ÷ 0,5 bar.

Elementy dostawy

- Element dystansowy do podłączenia belki.

Dane techniczne

Przyłącza do rozdzielacza	GW G1"
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C przy 3 bar, max 60°C przy 6 bar
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

