



Karta produktowa

Moduł standardowy rozdzielacza dolnego źródła ciepła ProCalida IN 1 1/2"

Art. nr

80 900

Kod EAN: 4016203809001

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w dużych instalacjach grzewczych/chłodzących lub w instalacjach dolnego źródła ciepła/chłodu.
- Montowany na ścianie.
- Łączy instalację/źródło z odpowiednimi obiegami rozdzielacza ProCalida IN (Art.-Nr 81 841).

Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Termometry o zakresie pomiarowym 0÷60°C umożliwiają odczyt aktualnej temperatury w belkach.
- Zawory KFE umożliwiają napełnienie oraz opróżnienie instalacji.
- Fabrycznie zakorkowane przyłącza GW G1/2" można wykorzystać do wkręcenia odpowietrznika automatycznego lub termometru BiTh ST.

Elementy dostawy

- 2 wieszaki ściennie.
- 2 zakończenia belek.
- 2 przyłącza główne z nakrętkami G1 1/2".
- 2 zawory KFE.
- 2 termometry.
- kołki montażowe ze śrubami.
- uszczelki płaskie i zapasowe O-ringi.

Dane techniczne

Przyłącza rozdzielacza	nakrętki G1½"
Przyłącza pętli grzewczych	G1"
Przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
Zakres regulacji przepływu medium	4÷20 l/min
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C przy 3 bar, max 60°C przy 6 bar
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji