



Karta produktowa

Manometr standardowy  
RF 40, D211, fi40 mm, 0÷6  
bar, G1/8", ax, kl. 1,6

Art. nr

85 014 211

Kod EAN: 4049827017798

## O produkcie

### Opis

- Manometr standardowy RF, typ D2.
- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia w dowolnych miejscach w instalacji. Przeznaczony do gazów i cieczy nielepkich, niekryształizujących, które nie działają na stopy miedzi.

## Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Średnica tarczy                        | 40 mm   |
| Wykonanie manometru                    | aksjalne  |
| Przyłącze                              | G1/8B   |
| Zakres ciśnienia                       | 0÷6 bar   |
| Klasa dokładności                      | 1,6   |
| Obudowa                                | Stal malowana na czarno, szybka z tworzywa montowana na wcisk |
| Element pomiarowy w kontakcie z medium | Mosiądz (przy PF stal) -<br>T <sub>max</sub> ≤ 60 °C          |
| Typ manometru                          | RF/HZ/HY - z rurką Bourdona                                   |
| Temperatura medium                     | max 60°C  |
| Medium                                 | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%    |



## Wymiary

