



Karta produktowa

Manometr glicerynowy RF 80 Gly, D701, fi80 mm, -1÷9 bar, G1/2\", rad, kl. 1,6

Art. nr

85 156 701

Kod EAN: 4049827029647

O produkcie

Zastosowanie

- Przyrząd do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy w instalacjach narażonych na wibracje

Opis

- Manometr glicerynowy RF
- Dla gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi. Do montażu w instalacjach narażonych na silne wibracje i wysokie ciśnieniowe przeciążenia dynamiczne.

Dane techniczne

Średnica tarczy	80 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/2B
Zakres ciśnienia	-1÷9 bar
Klasa dokładności	1,6
Obudowa	Stal nierdzewna 304, szybka z tworzywa montowana na wcisk
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Temperatura medium	max 60°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji