



Karta produktowa

Manometr glicerynowy RF  
100 Gly, D811, fi100 mm,  
0÷25 bar, G1/2", exc, kl. 1,0

Art. nr

85 217 811

Kod EAN: 4049827034627

## O produkcie

### Opis

Manometr glicerynowy RF

Dla gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi. Do montażu w instalacjach narażonych na silne wibracje i wysokie ciśnieniowe przeciążenia dynamiczne.

## Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Średnica tarczy                        | 100 mm  |
| Wykonanie manometru                    | ekscentryczne   |
| Przyłącze                              | G1/2B   |
| Zakres ciśnienia                       | 0÷25 bar  |
| Klasa dokładności                      | 1,0   |
| Obudowa                                | Stal nierdzewna 304 z zaprasowanym pierścieniem montażowym, z wypełnieniem glicerynowym |
| Element pomiarowy w kontakcie z medium | Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C   |
| Typ manometru                          | RF/HZ/HY - z rurką Bourdona   |
| Temperatura medium                     | max 60°C  |
| Medium                                 | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%                              |

3 lata gwarancji

