



Karta produktowa

Manometr kontaktowy RF
100 I MK2, D401, fi100 mm,
0÷10 bar, 2 kontakty,
G1/2", rad, kl. 1,0

Art. nr

87 665 401

Kod EAN: 4049827053086

O produkcji

Opis

Manometr kontaktowy RF, typ D4

Do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi. Manometry wyposażone w kontakty magnetyczne do sterowania zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi (włączania/wyłączania) po przekroczeniu ustawionego ciśnienia.

Dane techniczne

Średnica tarczy	ø100 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/2B
Zakres ciśnienia	0 ÷ 10 bar
Klasa dokładności	1,0
Obudowa	Stal nierdzewna 304 z pierścieniem montażowym do szybki bezpiecznej
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Temperatura medium	max 60°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

