



#### Karta produktowa

2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV, DN20, Rp3/4", Kvs 45 m<sup>3</sup>/h, 24 V AC, NO

Art. nr

90 222 10

Kod EAN: 5902510003067

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych, chłodzących i c.w.u.
- Zamykają lub otwierają przepływ przez daną część instalacji lub konkretny odbiornik ciepła.
- W połączeniu z termostatem automatyzują pracę instalacji.

### Opis

- Zawór odcinający kulowy wykonany z mosiądzu.
- Siłownik sterowany sygnałem 2-punktowym (SPST) z możliwością pracy ręcznej.
- Dozwolony montaż urządzenia w różnych pozycjach.
- Automatyczna zmiana kierunku obrotu przy wykryciu oporu podczas obracania.
- Przewód zasilający 3-żyłowy o długości 1,0 m.

### Elementy dostawy

- Zawór Rp3/4" z siłownikiem.

## Dane techniczne

DN	20
Pozycja	normalnie otwarty (NO)
Kvs	45 m <sup>3</sup> /h
Przyłącza	Rp <sup>3/4</sup> "x Rp1"
Sygnał sterujący	2-punktowy
Napięcie zasilania	24 V AC
Czas otwarcia/zamknięcia zaworu	12 s
Przewód elektryczny	1 m
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji



PZH

## Budowa



## Wymiary

