


Karta produktowa



Grupa bezpieczeństwa c.w.u. BSB, Nmax UDT 111,5 kW, z zaworem bezpieczeństwa MSW 6 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego

Art. nr

90 620 00

Kod EAN: 5902510001704

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowana w instalacji wody użytkowej.
- Montowana na wejściu wody do zasobnika c.w.u.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Umożliwia podłączenie naczynia wzbiornego.

### Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Posiada manometr tarczowy do bieżącej kontroli ciśnienia.
- Posiada zawór bezpieczeństwa.

### Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.

## Dane techniczne

Przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącze naczynia przeponowego	GW G $\frac{3}{4}$ "
Zawór bezpieczeństwa	6 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 111,5 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷10 bar, $\varnothing$ 63 mm, G $\frac{1}{4}$ " rad
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda

2 lata gwarancji



PZH

UDT



## Wymiary

