

2	Armatura regulacyjna
2a	Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick i siłowniki ARM ProClick
2a1	Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick

Zawory 3-drogowe stosowane są jako zawory mieszające, gdzie wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu. Zawory 3-drogowe można też stosować jako zawory rozdzielające lub przełączające. Zawory 4-drogowe stosowane są najczęściej w kotłach na paliwo stałe, jako zawory mieszające z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła.

Nowe obrotowe zawory mieszające ARV wyposażone są w system ProClick do szybkiego i łatwego montażu nowych siłowników elektrycznych ARM ProClick.

Maksymalne parametry pracy:

- ciśnienie – 10 bar
- stężenie glikolu – max 50%
- temperatura – -10 ÷ 110°C



Zobacz poradnik
praktyczny na
youtube.com/afrisopi

3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick, gwinty wewnętrzne

N!	Art.-Nr	Zastępuje	Nazwa	DN	Kvs	Przyłącza	Cena	Grupa rabatu
	13 381 10	-	ARV 381	15	2,5	Rp $\frac{1}{2}$ "	59,50 €	A
	13 388 10	13 388 00	ARV 388	20	4	Rp $\frac{3}{4}$ "	56,60 €	A
	13 382 10	13 382 00	ARV 382	20	6,3	Rp $\frac{3}{4}$ "	56,60 €	A
CE	13 384 10	13 383 00 13 384 00	ARV 384	25	10	Rp1"	60,50 €	A
	13 385 10	13 385 00	ARV 385	32	16	Rp1 $\frac{1}{4}$ "	66,40 €	A
	13 386 10	13 386 00	ARV 386	40	25	Rp1 $\frac{1}{2}$ "	114,00 €	A
	13 387 10	13 387 00	ARV 387	50	40	Rp2"	157,00 €	A



4-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick, gwinty wewnętrzne

N!	Art.-Nr	Zastępuje	Nazwa	DN	Kvs	Przyłącza	Cena	Grupa rabatu
	13 482 10	-	ARV 482	20	6,3	Rp $\frac{3}{4}$ "	66,50 €	A
	13 484 10	13 484 00 13 484 00	ARV 484	25	10	Rp1"	63,00 €	A
CE	13 485 10	13 485 00	ARV 485	32	16	Rp1 $\frac{1}{4}$ "	72,60 €	A
	13 486 10	13 486 00	ARV 486	40	25	Rp1 $\frac{1}{2}$ "	122,40 €	A
	13 487 10	13 487 00	ARV 487	50	40	Rp2"	182,50 €	A



Siłowniki elektryczne ARM ProClick

2a2

Siłowniki elektryczne ARM ProClick przeznaczone są do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi ARV ProClick. Ich zakres obrotu to 90°.
Nowe siłowniki elektryczne ARM ProClick wyposażone są w system ProClick do szybkiego i łatwego montażu na nowych zaworach obrotowych ARV ProClick.



Nowe siłowniki elektryczne ARM ProClick, sterowanie 3-punktowe (SPDT)

N!	Art.-Nr	Zastępuje	Nazwa	Napięcie zasilania	Czas obrotu o 90°	Moment obrotowy	Cena	Grupa rabatu
	14 323 10	14 323 00	ARM 323	230 V AC	60 s	6 Nm	132,00 €	A
CE	14 343 10	14 343 00	ARM 343	230 V AC	120 s	6 Nm	132,00 €	A



2a3 Zestawy regulacyjne ARV ProClick+ARM ProClick

W skład zestawu wchodzi:

- 3- lub 4-drogowy zawór mieszający ARV ProClick z gwintami wewnętrznymi
- siłownik elektryczny ARM ProClick 343 3-punktowy, 230 V AC, czas obrotu 120 s, 6 Nm



3-drogowy zawór mieszający ARV ProClick + siłownik ARM ProClick

N!	Art.-Nr	DN	Kvs	Przyłącza	Cena	Grupa rabatu
	13 382 44	20	6,3	Rp ³ / ₄ "	180,00 €	A
	13 384 44	25	10	Rp1"	184,50 €	A
	13 385 44	32	16	Rp1 ¹ / ₄ "	187,70 €	A
	13 386 44	40	25	Rp1 ¹ / ₂ "	232,00 €	A
	13 387 44	50	40	Rp2"	272,00 €	A



4-drogowy zawór mieszający ARV ProClick + siłownik ARM ProClick

N!	Art.-Nr	DN	Kvs	Przyłącza	Cena	Grupa rabatu
	13 482 44	20	6,3	Rp ³ / ₄ "	189,80 €	A
	13 484 44	25	10	Rp1"	187,00 €	A
	13 485 44	32	16	Rp1 ¹ / ₄ "	195,80 €	A
	13 486 44	40	25	Rp1 ¹ / ₂ "	238,00 €	A
	13 487 44	50	40	Rp2"	292,50 €	A

